

Автомобиль-самосвал с КМУ (ломовоз) ЛМ-1М.8 на шасси МА3-6312С9-8525-012 (ЕВРО-5), оборудованном манипулятором VM-10L74M, грейфером лепестковым RG-25 и самосвальным оборудованием типа HALF-PIPE, объемом 30 м3.

Технические характеристики:

| № | Наименование показателя | Значение |
|-----|--|---|
| 1. | Коммерческое наименование | Автомобиль-самосвал с КМУ (ломовоз) ЛМ-1М.8 |
| 2. | Базовое шасси | МА3-6312С9-8525-012 6x4) |
| 3. | База | 4600+1400 мм |
| 4. | Двигатель | ЯМЗ 653 |
| 5. | Максимальная мощность кВт/л.с. | 310 (420) |
| 6. | Экологический класс | 5 |
| 7. | Коробка передач | ZF 16s2520TO |
| 7. | Снаряженная масса | 17 840 кг |
| 8. | Технически допустимая полная масса - на переднюю ось - на заднюю тележку | 33 500 кг 7 500 кг 26 000 кг |
| 9. | Разрешенная полная масса - на переднюю ось - на заднюю тележку | 26 000 кг 7 000 кг 19 000 кг |
| 10. | Манипулятор VM-10L74M, грейфером лепестковым RG-25 | |
| 11. | Максимальный вылет | 7,4 м |
| 12. | Грузовой момент | 100 кНм |
| 13. | Грузоподъемность: - на вылете 7,4 м - на вылете 3,0 м | 1350 кг 3100 кг |
| 14. | Угол поворота колонны | 400 град. |
| 15. | Механизм поворота колонны | двухречный |
| 16. | Марка насоса | SUNFAB SC 064 (Швеция) 80 л/мин |
| 17. | Марка КОМ | КОМ ZF Bezares |
| 18. | Самосвальное оборудование: | |
| 19. | Объем | 30 м3 |
| 20. | Толщина бортов | 4 мм |
| 21. | Толщина днища | 5 мм |
| 22. | Материал бункера | 09Г2С/S500 |
| 23. | Механизм, предохраняющий от самопроизвольного опускания кузова | имеется |
| 24. | Задний брус безопасности | имеется |
| 25. | Приспособление для крепления грейфера в транспортном положении (грибок) | имеется |
| 26. | Лестница для доступа в кузов | имеется |
| 27. | Контурная маркировка | имеется |
| 28. | Противооткатные упоры | имеются |

